



DEXTER LAUNDRY

工業用洗衣產品目錄

中文 - Traditional Chinese



DEXTER.COM



如果您的營運依賴於洗衣店， 您可以信賴 DEXTER。

我們知道您的營運不僅限於洗衣店。正因如此，Dexter Laundry 可為您提供值得信賴的全系列工業用洗衣解決方案。我們頂級的控制和管理軟體可讓您全面掌控洗衣店。在幫助您管理洗衣店的同時，也讓您對管理好自身的業務充滿信心。

一百多年來，Dexter Laundry 一直在幫助世界各地的人們和公司更快速、更高效地處理洗衣問題。Dexter 產品遍佈於各種洗衣店，包括酒店、養老院、動物護理機構、體育場館、宗教中心等。這些地方的洗衣店管理者汲取了大量經驗，知道 Dexter 洗衣機和乾衣機在最惡劣的洗衣環境中依然能夠立即投入使用，可日復一日、年復一年地高效完成洗衣工作。

我們的關係並不止步於產品的初次銷售。我們會為生產的每一台設備提供支援服務，以充滿熱情的工作態度為客戶帶來最佳的售後體驗。每台 Dexter 機器均享有行業領先的保固服務與終身技術支援。我們非常榮幸能夠與全球各地的 Dexter 授權代理商建立合作夥伴關係，來確保您獲得最好的服務。

當您的業務依賴於洗衣店時，您可以信賴 DEXTER。

DEXTER 的優勢



作為一家員工持股的公司，公司的長期成功取決於客戶的長期成功。我們始終重視所製造產品的品質以及提供的每項服務，期望幫助簡化洗衣業的管理和處理工作。透過設計與生產優質產品，我們能夠為您的投資提供堅強的後盾。這就是 DEXTER 的優勢 - 讓您對所運營的業務充滿信心。



我們的公司

125 年以來，Dexter Laundry 一直在幫助世界各地的人們更快速、更高效地處理洗衣問題。我們的總部設在美國愛荷華州費爾菲爾德，公司的所有產品均在此進行設計、製造並組裝。作為一家員工持股公司，我們的成功取決於所有客戶的成功，而攜手共建更美好的企業則是我們共同的目標。

我們的產品

Dexter 的每一款產品都經過精心設計和嚴格製造，以確保產品能夠用於最惡劣的洗衣環境。我們嚴格杜絕產品設計或品質上的偷工減料。為確保產品的最佳品質和可靠性，我們始終堅持每一款 Dexter 產品都應由我們親力打造。戴克斯特已通過 ISO 9001:2015 認證。



我們的承諾

在 Dexter，我們致力於幫助您運營業務。您可以在進行洗衣店投資之前、期間和之後隨時聯絡我們的團隊。我們很樂意為您提供全程指導。為履行承諾，我們為 Dexter 所有產品均提供行業領先的保固服務與終身技術支援。

我們的行業

在全球各大成功洗衣店中，都有 Dexter 洗衣機和乾衣機的身影。您可以在一些全球最大的自助洗衣店中找到我們的投幣洗衣設備，而我們的商業洗衣產品更頻繁現身於各種洗衣環境下。從醫院到奶牛場、從消防站到戰艦、從大都市到邊遠鄉村，我們的產品都可以完美應對。



工業用洗衣產品詳細資訊

我們知道您的營運不僅限於洗衣店。正因如此，我們始終致力於為您提供值得信賴的全系列工業用洗衣解決方案，從而幫助您實現長期成功。我們的產品能夠滿足您對於靈活性、性能以及耐用性的不同需求，讓您快速、高效地處理衣物。我們的每一款產品都經過精心設計、嚴格製造和充分測試，確保產品在最惡劣的洗衣環境中依然能夠立即投入使用，高效完成洗衣工作。我們為所有機器提供終身技術支援和業界領先的保固服務，讓您的每一台機器都能獲得堅實可靠的支持。

「DEXTER 機器值得投資。他們可以提供高水平的服務和專業技術。」

「DEXTER 機器擁有卓越的品質。性價比非常出色。」

「機器的品質是我購買它的主要原因。而 DEXTER 產品正是我所需要的...」



洗衣機產品詳細資訊

耐用

Dexter 洗衣機於鑄鐵軸承箱內使用了重載軸承，搭配焊接鋼製軸架和軸，並採用堅固機身設計，歷經二十多年的檢驗，真正具備了持久耐用的特性。

我們的所有型號均通過了最嚴格的 1,000 小時不平衡測試。

戴克斯特洗衣機採用拋光鍍鉻門和高品質不銹鋼外桶、內桶、上蓋和前面板使洗衣機年復一年仍光亮如新。

高效

高效的洗衣機設計可節省每個洗滌程式的用水量，穿孔滾筒和抬高型擋板則可帶來一流的洗衣效果。

自動化學洗滌劑注入功能可完美組合各類化學洗滌劑，從而避免員工受到有害物質的傷害。

選擇100克力，快速200克力或功能強大的Express Plus 300-400克力提取，以幫助去除水並減少干燥時間。

靈活

O 系列控制選項具有簡單易用的特點，能為您提供所需的精度，順利完成洗衣任務。透過 DexterLive.com，您可以輕鬆實現程式設定。

提供的 6 種洗滌程式控制是一種簡單的控制使用方式，六個預設洗滌程式可根據您的洗衣需求進行程式設定。

電子壓力感應器能夠提供各種水位選項，顯著提升效率並幫助節省水費。

可靠

我們業界領先的 10 年保固承諾涵蓋洗衣機的機身、洗衣筒、滾筒、軸、水封件、軸承以及軸承組。

其餘部分的零件享有 3 年保固期。

我們始終致力於為您投資購買的每一台設備提供終身技術支援。

安裝

可調節的最終洗滌速度和其它可自訂選項使 Dexter 洗衣機可以適應大多數安裝方式。

大多數 Dexter 洗衣機在安裝時均可順利穿過尺寸為 36” 的標準型門。

大多數 Dexter 洗衣機安裝後都可使用單相或三相供電。

選項

O系列控件可用於Express或Express Plus提取。

6 個洗滌程式控制選項同時適用於 100 和 200 g 脫水。

一些 O 系列型號還提供電加熱和蒸汽加熱選項。

乾衣機產品詳細資訊

耐用

戴克斯特 烘乾機採用鑄鐵軸承座中搭配重型軸承，經久耐用。

採用洗衣機專用成熟技術的焊接鋼製連接柄組件可從後部支撐滾筒，從而無需使用前滾輪。

滾筒內的成形擋板堅固穩定，可發揮出色的滾動作用。

高效

O 系列乾衣機提供採用無線感應技術的水分檢測功能，可以減少乾燥時間；不僅節能，還能延長衣物壽命。

穿孔滾筒和均衡徑向氣流可實現最高效率。

防皺功能提供的間歇式滾動可防止洗衣時出現皺褶。

靈活

O 系列控制選項具有簡單易用的特點，能為您提供所需的精度，順利完成洗衣任務。透過 DexterLive.com，您可以輕鬆實現程式設定。

提供的 6 種洗滌程式控制是一種簡單的控制使用方式，五個預設洗滌程式和一個臨時洗滌程式可滿足您的各種洗衣需求。

所有工業用單層乾衣機上的雙向式門選項均允許在必要時進行更符合人體工學的設定。

可靠

我們業界領先的 5 年保固承諾涵蓋底盤三角架、軸承和軸承組。

其餘部分的零件享有 3 年保固期。

O 系列乾衣機配有 Dexter 火災回應系統。如果溫度異常升高，機器會採取措施保護設備。

安裝

為便於安裝，每一台乾衣機都標配垂直排氣和通風裝置。

排風清潔口易於檢修，便於定期維護。

單層乾衣機上的折頁式下檢修門讓棉絮濾網的清潔更為快捷、簡便。

選項

多數型號有不銹鋼或鍍鋅滾筒以及白色或不銹鋼面板可供選擇。

配備 6 個洗滌程式或 O 系列控制選項。

可選擇燃氣型號或電熱型號。還有丙烷套件可供選擇。

此外，還提供反轉型號和火災回應選項。



0系列的全面控制

正確完成洗衣所需的精度。

藉助詳細的技術和報告系統，您可以有效縮短停機時間，確保洗衣店的正常運營。這讓您有更多的時間來照看業務，而非洗衣店



哪種控制最適合您？

極致靈活

我們的控制選項允許進行 100 多項獨一無二的洗滌程式設定，包含多達 20 種不同的階段以及各種設定選項，能夠為您提供所需的精度和精度，確保洗衣任務正常完成。

多語言選項

我們的控制選項可設定為多種語言，既可以全域設定，也可以針對具體的洗滌程式進行設定。這意味著，您可以為說中文的員工和說其他語言的員工建立洗滌程式，以降低產生誤會的風險。

管理報告

「全控制」報告選項可以有效提高洗衣房的效率。它可以追蹤機器的停機時間和洗滌程式的使用情況，確保洗衣店高效運營。

水分檢測系統

我們已獲專利的水分檢測系統採用了無線感應技術，讓您無需再猜測衣物的乾燥程度。待衣物乾燥後，每個自動乾燥洗滌程式會自動停止，這不僅可以增加處理量，還可以減少對衣物的磨損。

透過 DEXTERLIVE 輕鬆程式設定

DexterLive.com 可以讓您的控制選項程式設定和洗衣管理更加簡單。這個免費的 Web 應用程式允許您建立和調整所有洗滌程式設定。之後，您可以下載您的設定，並透過 USB 複製到機器。

專用洗滌程式

我們的控制選項可針對專用洗滌程式進行程式設定，例如用於濕洗的超輕柔程式。此外，我們採用的 10 埠化學洗滌劑注入系統還可以在正確時間實現正確組合。

火災回應系統

我們所有的 0 系列乾衣機都配有火災回應系統，可以在衣物溫度異常升高時啟用自動感應，大大增加了使用安全性。此外，還提供基於水的火災回應型號。

行業設定

對於洗衣業而言，我們的共同任務都是處理髒衣服，但具體到每個客戶，需求又是不同的。我們的控制選項可以提供專為特定行業所建立的洗滌程式。無論您是運營酒店、動物診所，還是養老院，我們的控制選項都可以提供能夠滿足您洗衣需求的各種預設選項。

加熱式洗衣機

對於精度要求極為嚴苛的應用，我們的加熱式洗衣機可提供即時溫度回饋，確保每批衣物達到其目標溫度。

洗衣機控制選項比較

	6 個洗滌程	0 系列
型號設定		
200G EXPRESS提取物	X	X
300-400G EXPRESS PLUS提取物		X
熱水選項 (可用性依型號而定)		X
控制程式設定		
可程式設定的洗滌程式	6	100
可程式設定的階段	8	20
化學洗滌劑注入口	4	10
浸泡選項		X
多重攪拌選項		X
延遲啟動		X
可程式設定的旋轉速度		X
DEXTERLIVE 程式設定		X
控制顯示		
顯示類型	分段	全彩
多語言		X
效率報告		X
溫度記錄 (可用性依型號而定)		X

乾衣機控制選項比較

	6 個洗滌程式	0 系列
型號設定		
反轉滾筒 (可用性依型號而定)	X	X
水分檢測系統		X
火災回應系統		X
基於水的火災回應系統		X
控制程式設定		
可程式設定的洗滌程式	6	100
可程式設定的階段	2	20
無加熱選項	X	X
可程式設定的反轉延遲		X
DEXTERLIVE 程式設定		X
控制顯示		
顯示類型	分段	全彩
多語言		X
效率報告		X

洗衣機 堅固耐用 | 節能高效 | 10 年保固承諾



T-300 20 磅 (9.1 公斤)
T-400 30 磅 (13.6 公斤)
T-600 40 磅 (18.1 公斤)
T-900 60 磅 (27.2 公斤)
T-1200 80 磅 (36.3 公斤)
前肥号盒選項

高速乾衣機 堅固耐用 | 性能出眾 | 5 年保固承諾



T-20x2 2 x 20 lb (2 x 9.1 公斤)
T-30x2 2 x 30 lb (2 x 13.6 公斤)
T-50x2 2 x 50 lb (2 x 22.7 公斤)
反轉選項
T-30 30 lb (13.6 公斤)
T-50 50 lb (22.7 公斤)
反轉選項
T-80 80 lb (36.3 公斤)
反轉
T-120 120 lb (54.4 公斤)
反轉
T-170 170 lb (77.1 公斤)
反轉

高速下洗上烘機種 堅固耐用 | 性能出眾



T-350 下洗上烘型
洗衣機: 20 磅 (9.1 公斤)
乾衣機: 20 磅 (9.1 公斤)
T-450 下洗上烘型
洗衣機: 30 磅 (13.6 公斤)
乾衣機: 30 磅 (13.6 公斤)
T-750 下洗上烘型
洗衣機: 50 磅 (22.7 公斤)
乾衣機: 50 磅 (22.7 公斤)
反轉

高速洗衣機 堅固耐用 | 高速脫水 | 10 年保固承諾



T-350 20 磅 (9.1 公斤)
T-450 30 磅 (13.6 公斤)
T-650 40 磅 (18.1 公斤)
T-750 50 磅 (22.7 公斤)
T-950 60 磅 (27.2 公斤)
T-1450 90 磅 (40.8 公斤)
前肥号盒選項

高速 0 系列洗衣機 全控制 | 快速洗滌 | 極致靈活 | 10 年保固承諾



T-350 20 磅 (9.1 公斤)
T-450 30 磅 (13.6 公斤)
T-650 40 磅 (18.1 公斤)
電熱選項
蒸汽熱選項
表達加選項
T-750 50 磅 (22.7 公斤)
T-950 60 磅 (27.2 公斤)
電熱選項
蒸汽熱選項
表達加選項
T-1450 90 磅 (40.8 公斤)
電熱選項
蒸汽熱選項
前肥号盒選項
表達加選項

高速 0 系列乾衣機 全控制 | 水分檢測 | 火災回應 | 5 年保固承諾



T-30 30 lb (13.6 公斤)
T-50 50 lb (22.7 公斤)
反轉選項
T-80 80 lb (36.3 公斤)
反轉選項
T-120 120 lb (54.4 公斤)
反轉
T-170 170 lb (77.1 公斤)
反轉

高速 0 系列洗衣機規格

		T-350		T-450		T-650		T-750		T-950		T-1450				
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）		20	(9.1)	30	(13.6)	40	(18.1)	50	(22.7)	60	(27.2)	90	(40.8)		
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）		2.7	(76.5)	3.8	(107.6)	6	(170)	6.5	(184.1)	9	(254.9)	13.7	(388)		
轉速	快速洗滌 – G（轉/分）		200	(819)	200	(750)	200	(750)	200	(685)	200	(685)	200	(617)		
	馬達規格 – 馬力（千瓦）		1	(0.75)	2	(1.5)	2	(1.5)	3	(2.2)	3	(2.2)	7.8	(5.8)		
尺寸	機身高度 – 英吋（公分）		43 7/8	(111.4)	48 3/16	(122.4)	53	(134.6)	55 3/8	(140.7)	55 3/8	(140.7)	62 3/8	(158.4)		
	機身寬度 – 英吋（公分）		26	(66)	29 7/8	(75.9)	29 7/8	(75.9)	34 3/8	(87.3)	34 3/8	(87.3)	41 1/2	(105.4)		
	機身深度 – 英吋（公分）		28	(71.1)	28 1/4	(71.8)	38 1/8	(96.8)	32 7/8	(83.5)	38 7/8	(98.7)	42 1/4	(107.3)		
	門開口 – 英吋（公分）		12 1/4	(31.1)	15 1/4	(38.7)	15 1/4	(38.7)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)		
	地面至門底部的距離 – 英吋（公分）		14 7/8	(37.8)	16 1/4	(41.3)	16 1/4	(41.3)	16	(40.6)	16	(40.6)	19 5/16	(49.1)		
	滾筒直徑 – 英吋（公分）		21	(53.3)	25	(63.5)	25	(63.5)	30	(76.2)	30	(76.2)	37	(94)		
	滾筒深度 – 英吋（公分）		13 1/2	(34.3)	13 3/8	(34)	21 1/8	(53.7)	16	(40.6)	22	(55.9)	22	(55.9)		
重量	淨重 – 磅（公斤）		383	(173.7)	526	(238.6)	744	(337.5)	925	(419.6)	1000	(453.6)	1322	(599.6)		
	裝運		裝運重量 – 磅（公斤）		407	(184.6)	544	(246.8)	766	(347.5)	952	(431.8)	1016	(460.8)	1364	(618.7)
水			裝運高度 – 英吋（公分）		49 1/4	(125.1)	53 1/4	(135.3)	58 3/4	(149.2)	61 1/2	(156.2)	61 1/2	(156.2)	69 1/4	(175.9)
			裝運寬度 – 英吋（公分）		28 1/4	(71.8)	31 1/2	(80)	31 1/2	(80)	36	(91.4)	36	(91.4)	43 1/8	(109.5)
			裝運深度 – 英吋（公分）		33 1/2	(85.1)	33 1/2	(85.1)	43 3/4	(111.1)	38	(96.5)	45 1/4	(114.9)	48	(121.9)
	進水口尺寸 – 英吋（公釐） <td>3/4</td> <td>(19)</td> <td>3/4</td> <td>(19)</td> <td>3/4</td> <td>(19)</td> <td>3/4</td> <td>(19)</td> <td>3/4</td> <td>(19)</td> <td>3/4</td> <td>(19)</td>		3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)		
	壓力（最小/最大） – 磅/平方英吋（千帕） <td>30-120</td> <td>(207-827)</td> <td>30-120</td> <td>(207-827)</td> <td>30-120</td> <td>(207-827)</td> <td>30-120</td> <td>(207-827)</td> <td>30-120</td> <td>(207-827)</td> <td>30-120</td> <td>(207-827)</td>		30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)		
	流量 – 加侖/分（公升/分） <td>9</td> <td>(34)</td> <td>9</td> <td>(34)</td> <td>9</td> <td>(34)</td> <td>9</td> <td>(34)</td> <td>9 和 12</td> <td>(34 和 45)</td> <td>9 和 12</td> <td>(34 和 45)</td>		9	(34)	9	(34)	9	(34)	9	(34)	9 和 12	(34 和 45)	9 和 12	(34 和 45)		
	排水直徑（外徑）– 英吋（公分） <td>2 1/4</td> <td>(5.7)</td> <td>3</td> <td>(7.6)</td> <td>3</td> <td>(7.6)</td> <td>3</td> <td>(7.6)</td> <td>3</td> <td>(7.6)</td> <td>3</td> <td>(7.6)</td>		2 1/4	(5.7)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)		
地面至排水中心的距離 – 英吋（公分） <td>6</td> <td>(15.2)</td> <td>5</td> <td>(12.7)</td> <td>6 7/8</td> <td>(17.5)</td> <td>6 5/8</td> <td>(16.8)</td> <td>6 5/8</td> <td>(16.8)</td> <td>8 5/16</td> <td>(21.1)</td>		6	(15.2)	5	(12.7)	6 7/8	(17.5)	6 5/8	(16.8)	6 5/8	(16.8)	8 5/16	(21.1)			
電力	型號	伏特/赫茲/相/接線		斷路器安培數/運行安培數/線號												
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	20 / 8.4 / #12	20 / 12 / #12	30 / 15 / #10							
		208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地														
	-13	208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地		---	---	40 / 40 / #8	---	60 / 60 / #6	60 / 60 / #4							
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	20 / 12 / 3.5 mm²	30 / 15 / 5.3 mm²							
-68	400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地		---	---	30 / 30 / 8.4 mm²	---	40 / 40 / 8.4 mm²	---								
安裝	機器間最小間隙 – 英吋（公分）		1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)		
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）		24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)		
	混凝土最小厚度 – 英吋（公分）		6	(15.2)	6	(15.2)	8	(20.3)	8	(20.3)	8	(20.3)	12	(30.5)		
選項	控制		0 系列		0 系列		0 系列		0 系列		0 系列		0 系列			
	其他功能和選項		---		---		---		---		---		前肥皂盒			

由於對產品的持續改進，規格可能會隨時變更，請諮詢 Dexter Laundry、Dexter 授權代理商或查閱安裝手冊以獲取最準確的資訊。機構認證可能因機器組態而異。主要認證機構包括 ETL、CE 和 AGA。Dexter Laundry 已通過 Intertek 認證的 ISO 9001:2015。

高速加 0 系列洗衣機規格

T-675			T-975		T-1475			
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）		40	(18.1)	60	(27.2)	90	(40.8)
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）		6	(170)	9	(254.9)	13.7	(388)
轉速	快速洗滌 – G（轉/分）		300	(919)	400	(969)	300	(756)
	馬達規格 – 馬力（千瓦）		3	(2.2)	6.7	(5)	7.8	(5.8)
尺寸	機身高度 – 英吋（公分）		53	(134.6)	55 3/8	(140.7)	62 3/8	(158.4)
	機身寬度 – 英吋（公分）		29 7/8	(75.9)	34 3/8	(87.3)	41 1/2	(105.4)
	機身深度 – 英吋（公分）		38 1/8	(96.8)	38 7/8	(98.7)	42 1/4	(107.3)
	門開口 – 英吋（公分）		15 1/4	(38.7)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)
	地面至門底部的距離 – 英吋（公分）		16 1/4	(41.3)	16	(40.6)	19 5/16	(49.1)
	滾筒直徑 – 英吋（公分）		25	(63.5)	30	(76.2)	37	(94)
	滾筒深度 – 英吋（公分）		21 1/8	(53.7)	22	(55.9)	22	(55.9)
重量	淨重 – 磅（公斤）		744	(337.5)	1000	(453.6)	1322	(599.6)
	裝運重量 – 磅（公斤）		766	(347.5)	1016	(460.8)	1364	(618.7)
裝運	裝運高度 – 英吋（公分）		58 3/4	(149.2)	61 1/2	(156.2)	69 1/4	(175.9)
	裝運寬度 – 英吋（公分）		31 1/2	(80)	36	(91.4)	43 1/8	(109.5)
	裝運深度 – 英吋（公分）		43 3/4	(111.1)	45 1/4	(114.9)	48	(121.9)
水	進水口尺寸 – 英吋（公釐）		3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	壓力（最小/最大） – 磅/平方英吋（千帕）		30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	流量 – 加侖/分（公升/分）		9	(34)	9 和 12	(34 和 45)	9 和 12	(34 和 45)
	排水直徑（外徑）– 英吋（公分）		3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)
	地面至排水中心的距離 – 英吋（公分）		6 7/8	(17.5)	6 5/8	(16.8)	8 5/16	(21.1)
電力	型號	伏特/赫茲/相/接線	斷路器安培數/運行安培數/線號					
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 10 / #12		30 / 15 / #10		30 / 20 / #10	
		208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地						
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 10 / 3.5 mm²		30 / 15 / 5.3 mm²		30 / 20 / 5.3 mm²	
安裝	機器間最小間隙 – 英吋（公分）		1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）		24	(61)	24	(61)	24	(61)
	混凝土最小厚度 – 英吋（公分）		8	(20.3)	8	(20.3)	12	(30.5)
選項	控制		0 系列		0 系列		0 系列	
	其他功能和選項		---		---		前肥皂盒	

由於對產品的持續改進，規格可能會隨時變更，請諮詢 Dexter Laundry、Dexter 授權代理商或查閱安裝手冊以獲取最準確的資訊。機構認證可能因機器組態而異。主要認證機構包括 ETL、CE 和 AGA。Dexter Laundry 已通過 Intertek 認證的 ISO 9001:2015。

6 個洗滌程式洗衣機規格

		T-300		T-400		T-600		T-900		T-1200	
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）	20	(9.1)	30	(13.6)	40	(18.1)	60	(27.2)	80	(36.3)
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）	2.7	(76.5)	4	(113.3)	6	(170)	9	(254.9)	11.5	(325.6)
轉速	快速洗滌 – G（轉/分）	100	(579)	100	(532)	100	(532)	100	(485)	100	(485)
	馬達規格 – 馬力（千瓦）	1	(0.75)	2	(1.5)	2	(1.5)	3	(2.2)	3	(2.2)
尺寸	機身高度 – 英吋（公分）	43 7/8	(111.4)	48 3/16	(122.4)	49 11/16	(126.2)	55 3/8	(140.7)	57 7/8	(147)
	機身寬度 – 英吋（公分）	26	(66)	29 7/8	(75.9)	29 7/8	(75.9)	34 3/8	(87.3)	34 3/8	(87.3)
	機身深度 – 英吋（公分）	25	(63.5)	27 3/8	(69.5)	36	(91.4)	38 7/8	(98.8)	45 3/8	(115.3)
	門開口 – 英吋（公分）	12 1/4	(31.1)	15 1/4	(38.7)	15 1/4	(38.7)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)
	地面至門底部的距離 – 英吋（公分）	14 7/8	(37.8)	16 1/4	(41.3)	16 1/4	(41.3)	16	(40.6)	18 1/2	(47)
	滾筒直徑 – 英吋（公分）	21	(53.3)	25	(63.5)	25	(63.5)	30	(76.2)	30	(76.2)
	滾筒深度 – 英吋（公分）	13 1/2	(34.3)	14 1/8	(35.9)	21 1/8	(53.7)	22	(55.9)	28	(71.1)
重量	淨重 – 磅（公斤）	317	(143.8)	432	(196)	558	(253.1)	964	(437.3)	1022	(463.6)
裝運	裝運重量 – 磅（公斤）	340	(154.2)	450	(204.1)	580	(263.1)	980	(444.5)	1063	(482.2)
	裝運高度 – 英吋（公分）	50	(127)	53 1/4	(135.3)	54 3/4	(139.1)	61 1/2	(156.2)	63 3/4	(161.9)
	裝運寬度 – 英吋（公分）	27 1/4	(69.2)	31 1/2	(80)	31 1/2	(80)	36	(91.4)	36	(91.4)
	裝運深度 – 英吋（公分）	30 1/2	(77.5)	33 1/2	(85.1)	41	(104.1)	44 1/4	(112.4)	52 3/16	(132.6)
水	進水口尺寸 – 英吋（公釐）	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	壓力（最小/最大） – 磅/平方英吋（千帕）	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	流量 – 加侖/分（公升/分）	9	(34)	9	(34)	9	(34)	9	(34)	9 和 12	(34 和 45)
	排水直徑（外徑） – 英吋（公分）	2 1/4	(5.7)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)
	地面至排水中心的距離 – 英吋（公分）	6	(15.2)	4 11/16	(11.9)	5	(12.7)	6 5/8	(16.8)	8 5/8	(21.8)
電力	型號	伏特/赫茲/相/接線		斷路器安培數/運行安培數/線號							
	-10	120 / 60 / 1 / 提供		20 / 13 / 提供	---	---	---	---	---	---	---
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 4 / #12	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	20 / 8.4 / #12	20 / 8.4 / #12			
		208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地									
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 4 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²			
	-59	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 4 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²				---
安裝	機器間最小間隙 – 英吋（公分）	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)
	混凝土最小厚度 – 英吋（公分）	6	(15.2)	6	(15.2)	6	(15.2)	8	(20.3)	8	(20.3)
選項	控制	僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式	
	其他功能和選項	---		---		---		---		前肥皂盒	

高速 6 個洗滌程式洗衣機規格

		T-350		T-450		T-650		T-750		T-950		T-1450		
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）		20	(9.1)	30	(13.6)	40	(18.1)	50	(22.7)	60	(27.2)	90	(40.8)
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）		2.7	(76.5)	3.8	(107.6)	6	(170)	6.5	(184.1)	9	(254.9)	13.7	(388)
轉速	快速洗滌 – G（轉/分）		200	(819)	200	(750)	200	(750)	200	(685)	200	(685)	200	(617)
	馬達規格 – 馬力（千瓦）		1	(0.75)	2	(1.5)	2	(1.5)	3	(2.2)	3	(2.2)	7.8	(5.8)
尺寸	機身高度 – 英吋（公分）		43 7/8	(111.4)	48 3/16	(122.4)	53	(134.6)	55 3/8	(140.7)	55 3/8	(140.7)	62 3/8	(158.4)
	機身寬度 – 英吋（公分）		26	(66)	29 7/8	(75.9)	29 7/8	(75.9)	34 3/8	(87.3)	34 3/8	(87.3)	41 1/2	(105.4)
	機身深度 – 英吋（公分）		28	(71.1)	28 1/4	(71.8)	38 1/8	(96.8)	32 7/8	(83.5)	38 7/8	(98.7)	42 1/4	(107.3)
	門開口 – 英吋（公分）		12 1/4	(31.1)	15 1/4	(38.7)	15 1/4	(38.7)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)	19 1/4	(48.9)
	地面至門底部的距離 – 英吋（公分）		14 7/8	(37.8)	16 1/4	(41.3)	16 1/4	(41.3)	16	(40.6)	16	(40.6)	19 5/16	(49.1)
	滾筒直徑 – 英吋（公分）		21	(53.3)	25	(63.5)	25	(63.5)	30	(76.2)	30	(76.2)	37	(94)
	滾筒深度 – 英吋（公分）		13 1/2	(34.3)	13 3/8	(34)	21 1/8	(53.7)	16	(40.6)	22	(55.9)	22	(55.9)
重量	淨重 – 磅（公斤）		383	(173.7)	526	(238.6)	744	(337.5)	925	(419.6)	1000	(453.6)	1322	(599.6)
裝運	裝運重量 – 磅（公斤）		407	(184.6)	544	(246.8)	766	(347.5)	952	(431.8)	1016	(460.8)	1364	(618.7)
	裝運高度 – 英吋（公分）		49 1/4	(125.1)	53 1/4	(135.3)	58 3/4	(149.2)	61 1/2	(156.2)	61 1/2	(156.2)	69 1/4	(175.9)
	裝運寬度 – 英吋（公分）		28 1/4	(71.8)	31 1/2	(80)	31 1/2	(80)	36	(91.4)	36	(91.4)	43 1/8	(109.5)
	裝運深度 – 英吋（公分）		33 1/2	(85.1)	33 1/2	(85.1)	43 3/4	(111.1)	38	(96.5)	45 1/4	(114.9)	48	(121.9)
水	進水口尺寸 – 英吋（公釐）		3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)	3/4	(19)
	壓力（最小/最大） – 磅/平方英吋（千帕）		30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	流量 – 加侖/分（公升/分）		9	(34)	9	(34)	9	(34)	9	(34)	9 和 12	(34 和 45)	9 和 12	(34 和 45)
	排水直徑（外徑） – 英吋（公分）		2 1/4	(5.7)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)	3	(7.6)
	地面至排水中心的距離 – 英吋（公分）		6	(15.2)	5	(12.7)	6 7/8	(17.5)	6 5/8	(16.8)	6 5/8	(16.8)	8 5/16	(21.1)
電力	型號	伏特/赫茲/相/接線	斷路器安培數/運行安培數/線號											
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	15 / 6.2 / #12	20 / 8.4 / #12	20 / 12 / #12						30 / 15 / #10	
		208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地												
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	20 / 12 / 3.5 mm²							
	-59	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.2 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²	---							
安裝	機器間最小間隙 – 英吋（公分）		1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)	1/2	(1.3)
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）		24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)	24	(61)
	混凝土最小厚度 – 英吋（公分）		6	(15.2)	6	(15.2)	8	(20.3)	8	(20.3)	8	(20.3)	12	(30.5)
選項	控制		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式	
	其他功能和選項		---		---		---		---		---		前肥皂盒	

高速 0 系列乾衣機規格

		T-30		T-50		T-80	
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）	30	(13.6)	50	(22.7)	80	(36.3)
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）	11.3	(320)	15.8	(447.4)	23	(651.3)
轉速和空氣流量	滾筒速度 – 轉/分	47	---	45	---	40	---
	馬達規格 – 非反轉 – 60 赫茲：50 赫茲 – 馬力（千瓦）	0.5 : 0.5	(0.38 : 0.38)	1 : 0.75	(0.75 : 0.56)	1 : 0.75	[0.75 : 0.56]
	馬達規格 – 反轉 – 60 赫茲：50 赫茲 – 馬力（千瓦）	---	---	2 & 0.5 : ---	(1.5 & 0.38 : ---)	1 和 0.75 :1 和 0.75	[0.75 和 0.56 :0.75 和 0.56]
	氣流 8” 出口 – 60 赫茲：50 赫茲 – 立方英尺/分（立方米/分）	830 : 690	(23.5 : 19.5)	910 : 760	(25.8 : 21.5)	1200 :1000	[34 :28.3]
尺寸和重量	機身高度 – 英寸（公分）	72 1/4	(183.5)	72 1/4	(183.5)	75 3/4	(192.4)
	機身寬度 – 英寸（公分）	31 1/2	(80)	34 1/2	(87.6)	38 1/2	(97.8)
	機身深度 – 非反轉：反轉 – 英寸（公分）	41 3/4 : ---	(106) : ---	48 : 50	(121.9 : 127)	51 3/4	[131.4]
	門開口 – 英寸（公分）	22 5/8	(57.5)	25 5/8	(65.1)	25 5/8	(65.1)
	地面至門底部的距離 – 英寸（公分）	28 3/4	(73)	27 1/4	(69.2)	29 1/4	(74.3)
	滾筒直徑 – 英寸（公分）	30	(76.2)	32 1/2	(82.6)	36 1/2	(92.7)
	滾筒深度 – 英寸（公分）	27 1/2	(69.9)	33	(83.8)	38	(96.5)
	棉絮濾網面積 – 平方英尺（平方公分）	515	(3323)	708	(4568)	823	(5310)
	淨重 – 非反轉：反轉 – 磅（公斤）	454 : ---	(205.9) : ---	540 : 560	(244.9 : 254)	715	(324.3)
裝運	裝運重量 – 非反轉：反轉 – 磅（公斤）	499 : ---	(226.3) : ---	590 : 620	(267.6 : 281.2)	770	(349.3)
	裝運高度 – 英寸（公分）	77 1/4	(196.2)	77 1/4	(196.2)	80 3/4	(205.1)
	裝運寬度 – 英寸（公分）	32 3/4	(83.2)	36	(91.4)	40 1/4	(102.2)
	裝運深度 – 非反轉：反轉 – 英寸（公分）	45 1/2	(115.6)	51 1/2 : 53 1/2	(130.8 : 135.9)	55 1/2	(141)
燃氣	供氣連接 – 英寸（公釐）	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)	3/4	(19.1)
	天然氣供應（水柱） – 英寸（公分）	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)
	液化石油氣供應（水柱） – 英寸（公分）	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2 - 34.3)
	燃氣用量 – 60 赫茲：50 赫茲 – 英熱單位/小時（千瓦）	90,000 : 74,000	(26.4 : 21.7)	145,000 : 120,000	(42.5 : 35.2)	215,000 : 195,000	(63 : 57.1)
電力	燃氣型號	伏特/赫茲/相/接線		斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號			
	-10	120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		---	---	15 / 10.4 / #12 / 反轉	
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		---	15 / 5.1 / #12 / 反轉	15 / 5.5 / #12 / 反轉	
	-15	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 5.1 / #12 / 非反轉	15 / 5.1 / #12 / 非反轉	15 / 5.5 / #12 / 非反轉	
		120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 9.6 / #12 / 非反轉	15 / 9.6 / #12 / 非反轉	15 / 10.4 / #12 / 非反轉	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		10 / 5.1 / 2.1 mm² / 非反轉	10 / 5.1 / 2.1 mm² / 反轉和非反轉	10 / 5.2 / 2.1 mm² / 反轉和非反轉	
安裝	機器間最小間隙 – 英寸（公分）	0	[0]	0	[0]	0	[0]
	機器後最小間隙 – 英寸（公分）	18	[45.7]	18	[45.7]	18	[45.7]
	所需的補充空氣體積 – 平方英尺（平方公分）	1	[929]	1.25	[1161]	1.5	[1394]
	排氣口尺寸 – 英寸（公分）	8	[20.3]	8	[20.3]	8	[20.3]
	最大排氣背壓（水柱） – 英寸（公釐）	0.3	[7.6]	0.3	[7.6]	0.3	[7.6]
	建議排氣長度 – 英尺（米）和 2 個彎頭	14	[4.3]	14	[4.3]	14	[4.3]
選項	控制	0 系列		0 系列		0 系列	
	反轉	---		反轉		可選	
	其他功能和選項	殘留水分檢測，火災回應系統		殘留水分檢測，火災回應		殘留水分檢測，火災回應	

高速 0 系列乾衣機規格

		T-120		T-170	
容 量	烘衣容量 – 磅（公斤）	120	[54.4]	170	(77.1)
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）	36.1	[1022.2]	50	(1415.8)
轉 速	滾筒速度 – 轉/分	36.5	---	32.5	---
	馬達規格 – 反轉 – 60 赫茲：50 赫茲 – 馬力（千瓦）	1 和 1 : 1 和 0.75	(0.75 和 0.75 :0.75 和 0.56)	2 和 3 : ---	(1.5 和 2.2 : ---)
空 氣 流 量	氣流 10” 出口 – 60 赫茲和 50 赫茲 – 立方英尺/分（立方米/分）	1250 :1000	[35.4 :28.3]	---	---
	氣流 12” 出口 – 60 赫茲和 50 赫茲 – 立方英尺/分（立方米/分）	1450 :1000	[41.1 :28.3]	1900 : ---	(53.8 : ---)
尺 寸 和 重 量	機身高度 – 英吋（公分）	85 5/16	(216.7)	94	(238.8)
	機身寬度 – 英吋（公分）	46 3/4	(188.7)	53 1/8	(134.9)
	機身深度 – 英吋（公分）	60 3/16	(152.9)	63	(160)
	門開口 – 英吋（公分）	30	(76.2)	30	(76.2)
	地面至門底部的距離 – 英吋（公分）	34	(86.4)	36 3/4	(93.3)
	滾筒直徑 – 英吋（公分）	43	(109.2)	50 1/4	(127.6)
	滾筒深度 – 英吋（公分）	43	(109.2)	43 1/2	(110.5)
	棉絮濾網面積 – 平方英尺（平方公分）	862	(5561)	1021	(6587)
	淨重 – 磅（公斤）	1075	(487.6)	1361	(617.3)
裝 運	裝運重量 – 磅（公斤）	1122	[508.9]	1440	(653.2)
	裝運高度 – 英吋（公分）	88 3/8	[224.5]	97 1/8	(246.7)
	裝運寬度 – 英吋（公分）	48 1/4	[122.6]	54 5/8	(138.7)
	裝運深度 – 英吋（公分）	68 1/2	[174]	71 3/8	(181.3)
燃 氣	供氣連接 – 英吋（公釐）	3/4	(19.1)	1	(25.4)
	天然氣供應（水柱） – 英吋（公分）	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)
	液化石油氣供應（水柱） – 英吋（公分）	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)
	燃氣用量 – 60 赫茲：50 赫茲 – 英熱單位/小時（千瓦）	320,000 : 300,000	(93.8 : 87.9)	400,000 : ---	(117.2 : ---)
電 力	燃氣型號	伏特/赫茲/相/接線		斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號	
	-10	120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		25 / 15 / #12 / 反轉	---
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		20 / 10 / #12 / 反轉	---
	-13	208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地		---	20 / 8.5 / #12 / 反轉
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		20 / 9.8 / 3.5 mm² / 反轉	---
裝 置	機器間最小間隙 – 英吋（公分）	0	[0]	0	(0)
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）	18	[45.7]	18	(45.7)
	所需的補充空氣體積 – 平方英尺（平方公分）	2.25	[2090]	3	(2787)
	排氣口尺寸 – 英吋（公分）	10 或 12	[25.4 或 30.5]	12	(30.5)
	最大排氣背壓（水柱） – 英吋（公釐）	0.3	[7.6]	0.3	(7.6)
	建議排氣長度 – 英尺（米）和 2 個彎頭	14	[4.3]	14	(4.3)
選 項	控制	0 系列		0 系列	
	反轉	反轉		反轉	
	其他功能和選項	殘留水分檢測，火災回應		殘留水分檢測，火災回應	

由於對產品的持續改進，規格可能會隨時變更，請諮詢 Dexter Laundry、Dexter 授權代理商或本圖安裝手册以獲取最準確的資訊。

高速 6 個洗滌程式乾衣機規格

		T-30		T-50		T-80	
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）	30	[13.6]	50	[22.7]	80	[36.3]
	滾筒體積 – 立方英呎（公升）	11.3	[320]	15.8	[447.4]	23	[651.3]
轉速和空氣流量	滾筒速度 – 轉/分	47	---	45	---	40	---
	馬達規格 – 非反轉 – 60 赫茲: 50 赫茲 – 馬力（千瓦）	0.5 :0.5	[0.38 :0.38]	1 :0.75	[0.75 :0.56]	1 : 0.75	[0.75 : 0.56]
	馬達規格 – 反轉 – 60 赫茲: 50 赫茲 – 馬力（千瓦）	---	---	2 和 0.5 :---	[1.5 和 0.38 :-]	1 和 0.75 :1 和 0.75	[0.75 和 0.56 :0.75 和 0.56]
	氣流 8” 出口 – 60 赫茲: 50 赫茲 – 立方英呎/分（立方米/分）	830 :690	[23.5 :19.5]	910 :760	[25.8 :21.5]	1200 :1000	[34 :28.3]
尺寸和重量	機身高度 – 英吋（公分）	72 1/4	[183.5]	72 1/4	[183.5]	75 3/4	[192.4]
	機身寬度 – 英吋（公分）	31 1/2	[80]	34 1/2	[87.6]	38 1/2	[97.8]
	機身深度 – 非反轉: 反轉 – 英吋（公分）	41 3/4 :---	[106 :---	48 :50	[121.9 :127]	51 3/4	[131.4]
	門開口 – 英吋（公分）	22 5/8	[57.5]	25 5/8	[65.1]	25 5/8	[65.1]
	地面至門底部的距離 – 英吋（公分）	28 3/4	[73]	27 1/4	[69.2]	29 1/4	[74.3]
	滾筒直徑 – 英吋（公分）	30	[76.2]	32 1/2	[82.6]	36 1/2	[92.7]
	滾筒深度 – 英吋（公分）	27 1/2	[69.9]	33	[83.8]	38	[96.5]
	棉絮濾網面積 – 平方英吋（平方公分）	515	[3323]	708	[4568]	823	[5310]
	淨重 – 非反轉: 反轉 – 磅（公斤）	454 :---	[205.9 :---	540 :560	[244.9 :254]	715	[324.3]
裝運	裝運重量 – 非反轉: 反轉 – 磅（公斤）	499 :---	[226.3 :---	590 :620	[267.6 :281.2]	770	[349.3]
	裝運高度 – 英吋（公分）	77 1/4	[196.2]	77 1/4	[196.2]	80 3/4	[205.1]
	裝運寬度 – 英吋（公分）	32 3/4	[83.2]	36	[91.4]	40 1/4	[102.2]
	裝運深度 – 非反轉: 反轉 – 英吋（公分）	45 1/2 :---	[115.6 :---	51 1/2 :53 1/2	[130.8 :135.9]	55 1/2	[141]
燃氣	供氣連接 – 英吋（公釐）	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)	3/4	(19.1)
	天然氣供應（水柱） – 英吋（公分）	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)
	液化石油氣供應（水柱） – 英吋（公分）	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2 - 34.3)
	燃氣用量 – 60 赫茲: 50 赫茲 – 英熱單位/小時（千瓦）	90,000 : 74,000	(26.4 : 21.7)	145,000 : 120,000	(42.5 : 35.2)	215,000 : 195,000	(63 : 57.1)
電力	燃氣型號	伏特/赫茲/相/接線		斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號			
	-10	120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		15 / 9.6 / #12 / 非反轉		15 / 10.4 / #12 / 反轉和非反轉	
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地		---		15 / 5.1 / #12 / 反轉	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		10 / 5.1 / 2.1 mm² / 非反轉g		10 / 5.2 / 2.1 mm² / 反轉和非反轉	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地		10 / 5.1 / 2.1 mm² / 非反轉		10 / 5.2 / 2.1 mm² / 非反轉	
	電熱型號	千瓦/伏特/赫茲/相/接線		斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號			
	-71	24 / 208 / 60 / 3 / 4 線 + 接地		90 / 85 / #2 / 非反轉		90 / 85 / #2 / 非反轉	
	-72	30 / 208 / 60 / 3 / 4 線 + 接地		---		100 / 100 / #1 / 非反轉	
	-73	35 / 208 / 60 / 3 / 4 線 + 接地				125 / 120 / [1/0] / 非反轉	
	-74	24 / 240 / 60 / 3 / 4 線 + 接地		80 / 75 / #3 / 非反轉		80 / 75 / #3 / 非反轉	
	-75	30 / 240 / 60 / 3 / 4 線 + 接地		---		90 / 90 / #2 / 非反轉	
	-76	36 / 240 / 60 / 3 / 4 線 + 接地				110 / 105 / #1 / 非反轉	
	-77	20 / 208 / 60 / 1 / 3 線 + 接地		125 / 120 / [1/0] / 非反轉		---	
	-78	20 / 240 / 60 / 1 / 3 線 + 接地		110 / 105 / [1/0] / 非反轉		---	
	-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地		50 / 45 / 13.3 mm2 / 非反轉		50 / 45 / 13.3 mm² / 非反轉	
安裝	機器間最小間隙 – 英吋（公分）	0	[0]	0	[0]	0	[0]
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）	18	[45.7]	18	[45.7]	18	[45.7]
	所需的補充空氣體積 – 平方英呎（平方公分）	1	[929]	1.25	[1161]	1.5	[1394]
	排氣口尺寸 – 英吋（公分）	8	[20.3]	8	[20.3]	8	[20.3]
	最大排氣背壓（水柱） – 英吋（公釐）	0.3	[7.6]	0.3	[7.6]	0.3	[7.6]
	建議排氣長度 – 英呎（米）和 2 個彎頭	14	[4.3]	14	[4.3]	14	[4.3]
選項	控制	6 個洗滌程式		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式	
	反轉	---		可選		可選	

高速 6 個洗滌程式乾衣機規格

			T-120		T-170	
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）		120	[54.4]	170	(77.1)
	滾筒體積 – 立方英尺（公升）		36.1	[1022.2]	50	(1415.8)
轉速	滾筒速度 – 轉/分		36.5	---	36.5	---
	馬達規格 – 反轉 – 60 赫茲: 50 赫茲 – 馬力（千瓦）		1 和 1 :1 和 0.75	[0.75 和 0.75 :0.75 和 0.56]	1 和 1 :1 和 0.75	(0.75 和 0.75 :0.75 和 0.56)
空氣流量	氣流 10"出口 - 60 赫茲和 50 赫茲 – 立方英尺/分（立方米/分）		1250 :1000	[35.4 :28.3]	---	---
	氣流 12"出口 - 60 赫茲和 50 赫茲 – 立方英尺/分（立方米/分）		1450 :1000	[41.1 :28.3]	1900 : ---	(53.8 : ---)
尺寸和重量	機身高度 – 英寸（公分）		85 5/16	(216.7)	94	(238.8)
	機身寬度 – 英寸（公分）		46 3/4	(188.7)	53 1/8	(134.9)
	機身深度 – 英寸（公分）		60 3/16	(152.9)	63	(160)
	門開口 – 英寸（公分）		30	(76.2)	30	(76.2)
	地面至門底部的距離 – 英寸（公分）		34	(86.4)	36 3/4	(93.3)
	滾筒直徑 – 英寸（公分）		43	(109.2)	50 1/4	(127.6)
	滾筒深度 – 英寸（公分）		43	(109.2)	43 1/2	(110.5)
	棉絮濾網面積 – 平方英尺（平方公分）		862	(5561)	1021	(6587)
	淨重 – 磅（公斤）		1075	(487.6)	1361	(617.3)
裝運	裝運重量 – 磅（公斤）		1122	[508.9]	1440	(653.2)
	裝運高度 – 英寸（公分）		88 3/8	[224.5]	97 1/8	(246.7)
	裝運寬度 – 英寸（公分）		48 1/4	[122.6]	54 5/8	(138.7)
	裝運深度 – 英寸（公分）		68 1/2	[174]	71 3/8	(181.3)
燃氣	供氣連接 – 英寸（公釐）		3/4	(19.1)	1	(25.4)
	天然氣供應（水柱） – 英寸（公分）		5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)
	液化石油氣供應（水柱） – 英寸（公分）		11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)	11 1/2-13 1/2	(29.2-34.3)
	燃氣用量 - 60 赫茲: 50 赫茲 - 英熱單位/小時（千瓦）		320,000 : 300,000	(93.8 : 87.9)	400,000 : ---	(117.2 : ---)
電力	燃氣型號	伏特/赫茲/相/接線	斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號			
	-10	120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	25 / 15 / #12 / 反轉		---	
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	20 / 10 / 3.5 mm² / 反轉		20 / 8.5 / #12 / Reversing	
	-59	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	---		---	
安裝	機器間最小間隙 – 英寸（公分）		0	[0]	0	(0)
	機器後最小間隙 – 英寸（公分）		18	[45.7]	18	(45.7)
	所需的補充空氣體積 – 平方英尺（平方公分）		2.25	[2090]	3	(2787)
	排氣口尺寸 – 英寸（公分）		10 或 12	[25.4 或 30.5]	12	(30.5)
	最大排氣背壓（水柱） – 英寸（公釐）		0.3	[7.6]	0.3	(7.6)
	建議排氣長度 – 英尺（米）和 2 個彎頭		14	[4.3]	14	(4.3)
選項	控制		6 個洗滌程式		6 個洗滌程式	
	反轉		反轉		反轉	

高速 6 個洗滌程式雙層乾衣機規格

			T-20 雙層		T-30 雙層		T-50 雙層	
容量	烘衣容量 – 磅（公斤）		2 x 20	(2 x 9.1)	2 x 30	(2 x 13.6)	2 x 50	(2 x 22.7)
	滾筒體積（每滾筒） – 立方英呎（公升）		7	(320)	11.3	(320)	15.8	(447.4)
轉速和空氣流量	滾筒速度 – 轉/分		51	---	47	---	45	---
	馬達規格（每滾筒） – 非反轉：反轉： – 馬力（千瓦）		0.3 :---	(0.38 :---	0.5 :---	(0.38 :---	0.75 :2 和 0.5	(0.56 :1.5 和 0.38)
	空氣流量 - 60 赫茲（每滾筒） - 立方英呎/分（立方米/分）		370	(10.5)	600	(17)	650	(18.4)
	空氣流量 - 50 赫茲（每滾筒） - 立方英呎/分（立方米/分）		300	(8.5)	500	(14.2)	510	(14.4)
尺寸和重量	機身高度 – 英吋（公分）		68 1/2	(174)	76 1/4	(193.7)	79 1/4	(201.3)
	機身寬度 – 英吋（公分）		27	(68.6)	31 1/2	(80)	34 1/2	(87.6)
	機身深度 – 英吋（公分）		44 5/8	(113.3)	49 1/2	(125.7)	54 3/4	(139.1)
	門開口 – 英吋（公分）		18 1/8	(46)	22 5/8	(57.5)	25 5/8	(65.1)
	地面至門底部的距離 – 底部：上部 – 英吋（公分）		8 1/2 :42	(21.6 :106.7)	7 5/8 :45 1/4	(19.4 :114.9)	7 :46	(17.8 :116.8)
	滾筒直徑 – 英吋（公分）		25 1/2	(64.8)	30	(76.2)	32 1/2	(82.6)
	滾筒深度 – 英吋（公分）		24	(61)	27 1/2	(69.9)	33	(83.8)
	棉絮濾網面積（每滾筒） – 平方英吋（平方公分）		285	(1839)	453	(2923)	544	(3510)
	淨重 – 磅（公斤）		615	(279)	719	(326.1)	871	(395.1)
裝運	裝運重量 – 磅（公斤）		650	(295)	765	(347)	922	(418.2)
	裝運高度 – 英吋（公分）		74	(188)	81 1/4	(206.4)	84 1/4	(214)
	裝運寬度 – 英吋（公分）		31.5	(80)	33	(83.8)	36	(91.4)
	裝運深度 – 英吋（公分）		49	(124.5)	57 3/4	(146.7)	61 1/2	(156.2)
燃氣	供氣連接 – 英吋（公分）		1/2	(12.7)	1/2	(12.7)	1/2	(12.7)
	天然氣供應（水柱） – 英吋（公分）		5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)
	液化石油氣供應（水柱） – 英吋（公分）		11 1/2 - 13 1/2	(29.2 - 34.3)	11 1/2 - 13 1/2	(29.2 - 34.3)	11 1/2 - 13 1/2	(29.2 - 34.3)
	燃氣用量 - 60 赫茲：50 赫茲（每滾筒） - 英熱單位/小時（千瓦）		56,000 : 47,000	(16.4 : 13.8)	90,000 : 74,000	(26.4 : 21.7)	108,000 : 96,500	(31.7: 28.3)
電力	燃氣型號（每雙層乾衣機）	伏特/赫茲/相/接線	斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號					
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	---	---		20 / 15 / #12 / 反轉		
	-15	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 3.8 / #12 / 非反轉	15 / 5 / #12 / 非反轉		20 / 10 / #12 / 非反轉		
		120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 7.8 / #12 / 非反轉	20 / 8 / #12 / 非反轉		30 / 20 / #10 / 非反轉		
	-39	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 6.6 / 3.5 mm² / 非反轉	15 / 10 / 3.5 mm² / 非反轉		20 / 15 / 3.5 mm² / 反轉		
						20 / 10 / 3.5 mm² / 非反轉		
	-59	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	---	15 / 10 / 3.5 mm² / 非反轉		20 / 10 / 3.5 mm² / 非反轉		
	Dexter 雙層乾衣機還提供電加熱設定。更多資訊，請造訪 DEXTER.COM 或聯絡 Dexter 授權代理商。							
安裝	機器間最小間隙 – 英吋（公分）		0	(0)	0	(0)	0	(0)
	機器後最小間隙 – 英吋（公分）		18	(45.7)	18	(45.7)	18	(45.7)
	所需的補充空氣體積（每雙層乾衣機） – 平方英呎（平方公分）		1	(929)	1.5	(1394)	1.5	(1394)
	排氣口尺寸 – 英吋（公分）		8	(20.3)	8	(20.3)	8	(20.3)
	最大排氣背壓（水柱） – 英吋（公釐）		0.3	(7.6)	0.3	(7.6)	0.3	(7.6)
	建議排氣長度 – 英呎（米）和 2 個彎頭		14	(4.3)	14	(4.3)	14	(4.3)
選項	控制		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式	
	其他功能和選項		---		---		反轉	

由於對產品的持續改進，規格可能會隨時變更，請諮詢 Dexter Laundry、Dexter 授權代理商或查閱安裝手冊以獲取最準確的資訊。機構認證可能因機器組態而異。主要認證機構包括 ETL、CE 和 AGA。Dexter Laundry 已通過 Intertek 認證的 ISO 9001:2015。

高速 6 個洗滌程式下洗上烘機種規格

			T-350 SWD		T-450 SWD		T-750 SWD	
容量	烘衣容量（每機器） - 磅（公斤）		20	(9.1)	30	(13.6)	50	(22.7)
	滾筒體積 - 洗衣機：乾衣機 - 立方英尺（公升）		2.7 :7	(76.5 :198.2)	4 :11.3	(113.3 :320)	6.5 :15.8	(184.1 :447.4)
轉速和空氣流量	洗衣機脫水/洗滌速度 - 快速： - G（轉/分）		200	(819)	200	(750)	200	(685)
	乾衣機滾筒速度 - 轉/分		51	---	47	---	45	---
	馬達規格 - 洗衣機：乾衣機 - 馬力（千瓦）		1 :½	(0.75 :0.25)	2 :½	(1.5 :0.38)	3 :2 和 ½	(2.2 :1.5 和 0.38)
	空氣流量 - 60 赫茲：50 赫茲 - 立方英尺/分（立方米/分）		370 :300	(10.5 :8.5)	500 :450	(14.6 :12.7)	650 :510	(18.4 :14.4)
尺寸	機身 - 高度：寬度：深度 - 英吋（公分）		74 ¾ :27 :44 ⅝	(189.9 :68.6 :113.7)	78 ⅜ :31 ½ :49 ⅞	(199 :80 :125.6)	87 ¾ :34 ½ :54 ⅝	(221.5 :87.6 :138.7)
	裝運 - 高度：寬度：深度 - 英吋（公分）		80 ⅝ :29 ¼ :49 ¾	(204.8 :74.3 :126.4)	84 :34 :54	(213.4 :86.4 :137.2)	91 ⅝ :35 ⅞ :63 ½	(232.7 :91.1 :161.3)
	重量 - 淨重：裝運 - 磅（公斤）		800 :840	(362.9 :381)	1051 :1101	(476.7 :499.4)	1600 :1650	(725.7 :748.4)
	洗衣機滾筒 - 直徑：深度 - 英吋（公分）		21 :13 ½	(53.3 :34.3)	25 :14 ⅞	(63.5 :35.9)	30 :16	(76.2 :40.6)
	乾衣機滾筒 - 直徑：深度 - 英吋（公分）		25 ½ :24	(64.8 :61)	30 :27 ½	(76.2 :69.9)	32 ½ :33	(82.5 :83.8)
	門開口 - 洗衣機：乾衣機 - 英吋（公分）		12 ¼ :18 ⅞	(31.1 :46)	15 ¼ : 22 ¹¹ / ₁₆	(38.7 :57.6)	19 ¼ :25 ⅝	(48.9 :65.1)
	地面至門底部的距離 - 洗衣機：乾衣機 - 英吋（公分）		14 ⅞ :48 ¼	(37.8 :122.6)	12 ⅞ : 47 ³ / ₈	(31.6 :120.3)	16 :55 ⅞	(40.6 :140)
	乾衣機棉絮濾網面積 - 平方英尺（平方公分）		285	(1839)	453	(2923)	544	(3510)
安裝	最小間隙 - 設備間：設備後 - 英吋（公分）		½ :24	(1.3 :61)	½ :24	(1.3 :61)	½ :24	(1.3 :61)
	混凝土最小厚度 - 英吋（公分）		6	(15.2)	6	(15.2)	8	(20.3)
	所需的補充空氣體積 - 平方英尺（平方公分）		0.7	(650)	1	(929)	1	(929)
	排氣口尺寸 - 英吋（公分）		6	(15.2)	6	(15.2)	8	(20.3)
	最大排氣背壓（水柱） - 英吋（公釐）		0.3	(7.6)	0.3	(7.6)	0.3	(7.6)
建議排氣長度 - 英尺（米）和 2 個彎頭		14	(4.3)	14	(4.3)	14	(4.3)	
水	進水口尺寸 - 英吋（公釐）		¾	(19)	¾	(19)	¾	(19)
	壓力（最小~最大） - 磅/平方英尺（千帕）		30-120	(207-827)	30-120	(207-827)	30-120	(207-827)
	流量 - 加侖/分（公升/分）		9	(34)	9	(34)	9	(34)
	排水直徑（外徑） - 英吋（公分）		2 ¼	(5.7)	3	(7.6)	3	(7.6)
	地面至排水中心的距離 - 英吋（公分）		5 ⅞	(14.9)	4 ⅞ ₁₆	(11.3)	6 ⅝	(16.8)
燃氣	供氣連接 - 英吋（公釐）		½	(12.7)	½	(12.7)	½	(12.7)
	天然氣供應（水柱） - 英吋（公分）		5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)	5-8	(12.7-20.3)
	液化石油氣供應（水柱） - 英吋（公分）		11 1/2 - 13 1/2	(29.2 - 34.3)	11 1/2 - 13 1/2	(29.2 - 34.3)	11 1/2 - 13 1/2	(29.2 - 34.3)
	燃氣用量 - 60 赫茲：50 赫茲 - 英熱單位/小時（千瓦）		56,000 : 47,000	(16.4 : 13.8)	80,000 : 74,000	(23.4 : 21.7)	108,000 : 96,000	(31.7 : 28.3)
電力	型號		斷路器安培數/運行安培數/線號 / 有無反轉型號					
	-16	洗衣機	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	---	---	20 / 8.4 / #12		
			208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地					
		燃氣乾機	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	---	---	15 / 10 / #12 / 反轉		
	-17	洗衣機	208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 6.2 / #12	15 / 6.5 / #12	---		
			208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地					
		燃氣乾衣機	120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 3.9 / #12 / 非反轉	15 / 4 / #12 / 非反轉	---		
			208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 1.9 / #12 / 非反轉	15 / 2.5 / #12 / 非反轉	---		
	-39	洗衣機	230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地	15 / 6.2 / 3.5 mm²	15 / 6.5 / 3.5 mm²	20 / 8.4 / 3.5 mm²		
		燃氣乾機	230 / 50 / 1 / 3 線 + 接地	15 / 3.4 / 3.5 mm² / 非反轉	15 / 5 / 3.5 mm² / 非反轉	15 / 10 / 3.5 mm² / 反轉		
Dexter 下洗上烘機種還提供電加熱設定。更多資訊，請造訪 DEXTER. 或聯絡 Dexter 授權代理商。								
選項	控制		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式		僅 6 個洗滌程式	
	其他功能和選項		---		---		反轉標準	

由於對產品的持續改進，規格可能會隨時變更，請諮詢 Dexter Laundry、Dexter 授權代理商或查閱安裝手冊以獲取最準確的資訊。機構認證可能因機器組態而異。主要認證機構包括 ETL、CE 和 AGA。Dexter Laundry 已通過 Intertek 認證的 ISO 9001:2015。



DEXTER.
LAUNDRY

DEXTER.COM EMPLOYEE OWNED | MADE IN THE USA | SINCE 1894 **1.800.524.2954**

